

ONEPOLE × Zaptec

# ONEPOLE 2.0

Quattro - Med lys

ZB100276



## Inkluderer

- |          |  |
|----------|--|
| ZB100243 | ONEPOLE 2.0 1500 - med fotplate CC160                        |
| ZB100249 | ONEPOLE 2.0 Roof cover Quad 600                              |
| ZB100246 | ONEPOLE 2.0 Quattro Bracket                                  |
| ZB100247 | ONEPOLE 2.0 Walls for Quattro installation (ZPRO)            |
| ZB100244 | ONEPOLE 2.0 Lighting Quattro - inkludert LED enhet og braket |
| ZB100261 | ONEPOLE Connection kit 6P                                    |



ONEPOLE  
Zaptec



Komplet  
EV-opladningsinfrastruktur



Bæredygtig  
produksjon



Fremtidssikret

### Produktinformasjon

Zaptec og ONEPOLE samarbeider for å frembringe den beste elbilinfrastrukturen. Samarbeidet frembringer åtte ferdiglagde sokler for å møte ethvert behov for lading av elbil. Fra én ladestasjon opp til fire per sokkel. Inkludert tak og valgmuligheter for område belysning.

ONEPOLE-piedestalen er laget av høykvalitets havvandsbestandigt aluminium. Klar til ethvert miljø.

### Vedlikeholdelse og rengøring

ONEPOLE-produkter skal rengøres med mildt sæbevand og en fugtig klud for at undgå ridser.

**NB:** Brug ikke ståluld, stålborste, klor eller hårde rengøringsmidler i rengøringsprosessen.

### Vedlikeholdelsesinterval

I sterkt forurenede områder eller tæt på havet skal aluminiumet vaskes minst hver 3-6 måned.

#### Oprindelsesland

Norge

#### Materiale

Havvandsbestandigt aluminium

#### Aluminium

Hydro

#### Mål

1506x607,5x607,5mm

#### Vægt

16kg

#### Overflatebehandling

Pulverlakeret  
ISO 12944, Kategori C4

#### Elektrisk verneklasse

Klasse I,  
Må kobles til PE

#### Støtmotstand

IK10

#### Farge

RAL9005 (Standard)

#### Strømtilkobling

Tilkoblingspunktet er på ladestasjonens bakdeksel.  
Kobling mellom sokler: ONEPOLE Connection kit.

#### Kobling

5 pcs. 6x25/50mm<sup>2</sup> Al/CU.

Testet i henhold til EN 60998-1:2004 og EN 60998-2-1:2004

Godkjent tverrsnitt AL kabel: 10-50mm<sup>2</sup>

Godkjent tverrsnitt CU kabel: 1.5-35mm<sup>2</sup>

Laget i  
Norge

Leveres til  
hele Europa

